



# FOAMGLAS® árlista

Érvényes: 2023.01.01-től visszavonásig




## Foamglas® Perinsul® HL

(HL= High Load - nagy teherbírási) Különösen nagy terhelésű falak, szerkezetek alatti hőszigetelésre.

Hővezetési tényező:  $\lambda_D = 0,058$  W/mK; Nyomószilárdság:  $CS \geq 2750$  kPa (EN 826)

	hossz	vastagság	csomagolás		szélesség	nettó ár	Áfával növelt ár
	mm	mm	fm/karton	db/karton	mm	Ft/db	Ft/db
Perinsul® HL 50/100	450	50	13,5	30	100	5 490	6 972
Perinsul® HL 50/115	450	50	12,6	28	115	5 570	7 074
Perinsul® HL 50/140	450	50	10,35	23	140	6 920	8 788
Perinsul® HL 50/175	450	50	7,2	16	175	9 130	11 595
Perinsul® HL 50/200	450	50	6,3	14	200	9 620	12 217
Perinsul® HL 50/240	450	50	5,4	12	240	10 140	12 878
Perinsul® HL 50/300	450	50	4,5	10	300	<del>10 810</del>	13 729 *
Perinsul® HL 50/365	450	50	4,05	9	365	<del>13 010</del>	16 523 *
<hr/>							
Perinsul® HL 65/100	450	65	11,25	25	100	6 510	8 268
Perinsul® HL 65/140	450	65	7,65	17	140	8 720	11 074
Perinsul® HL 65/215	450	65	5,4	12	215	10 810	13 729
<hr/>							
Perinsul® HL 100/100	450	100	6,75	15	100	9 040	11 481
Perinsul® HL 100/140	450	100	4,5	10	140	10 480	13 310
Perinsul® HL 100/175	450	100	4,5	10	175	13 860	17 602
Perinsul® HL 100/215	450	100	3,15	7	215	14 940	18 974
Perinsul® HL 100/240	450	100	3,15	7	240	15 710	19 952
Perinsul® HL 100/300	450	100	2,25	5	300	<del>18 900</del>	24 003 *
<hr/>							
Perinsul® HL 115/115	450	115	5,4	12	115	10 970	13 932
Perinsul® HL 115/150	450	115	4,05	9	150	11 580	14 707
Perinsul® HL 115/175	450	115	3,6	8	175	14 360	18 237
Perinsul® HL 115/200	450	115	2,7	6	200	14 770	18 758
Perinsul® HL 115/240	450	115	2,25	5	240	17 140	21 768
Perinsul® HL 115/300	450	115	1,8	4	300	<del>21 520</del>	27 330 *
Perinsul® HL 115/365	450	115	1,8	4	365	<del>23 520</del>	29 870 *
<hr/>							
Perinsul® HL 150/175	450	150	2,7	6	175	18 750	23 813
Perinsul® HL 150/240	450	150	2,25	5	240	22 560	28 651
Perinsul® HL 150/300	450	150	1,35	3	300	<del>25 400</del>	32 258 *



\* A termék átmenetileg nem elérhető.



# FOAMGLAS® árlista

Érvényes: 2023.01.01-től visszavonásig



	hossz	szélesség	vastagság	nettó ár	Áfával növelt ár
	mm	mm	mm	Ft/m3	Ft/m3
<b>Foamglas® T3+</b>					
Lapostető, homlokzat, padló hőszigetelésére, fém és speciális tetők, belső oldali hőszigetelésre falakon és mennyezetben. Hővezetési tényező: $\lambda_D = 0,036$ W/mK Sűrűség: ~ 100 kg/m3; Nyomószilárdság: $CS \geq 500$ kPa (EN 826)					
	600	450	50-200	<b>385 560</b>	489 661
<b>Foamglas® T3+ Nagytáblás</b>					
Lapostető, homlokzat, padló hőszigetelésére, fém és speciális tetők, belső oldali hőszigetelésre falakon és mennyezetben. Hővezetési tényező: $\lambda_D = 0,036$ W/mK Sűrűség: ~ 100 kg/m3; Nyomószilárdság: $CS \geq 500$ kPa (EN 826)					
	1200	600	80, 100, 120, 140, 150, 160, 180	<b>385 560</b>	489 661
<b>Foamglas® T4+</b>					
Lapostető, homlokzat, padló és alépitmény hőszigetelésére, fém és speciális tetők, belső oldali hőszigetelésre falakon és mennyezetben. Hővezetési tényező: $\lambda_D = 0,041$ W/mK Sűrűség: ~ 115 kg/m3; Nyomószilárdság: $CS \geq 600$ kPa (EN 826)					
	600	450	40-200	<b>385 560</b>	489 661
<b>Foamglas® S3</b>					
Különösen nagy terhelésű padlók hőszigetelésére, pl.: hasznosított lapostető, parkolótető, ipari padló. Hővezetési tényező: $\lambda_D = 0,045$ W/mK Sűrűség: ~ 130 kg/m3; Nyomószilárdság: $CS \geq 900$ kPa (EN 826)					
	600	450	40-200	<b>403 200</b>	512 064
<b>Foamglas® F</b>					
Extrém nagy terhelésű padlók hőszigetelésére, pl.: hasznosított lapostetők, parkolótetők, ipari padló. Hővezetési tényező: $\lambda_D = 0,050$ W/mK Sűrűség: ~ 165 kg/m3; Nyomószilárdság: $CS \geq 1600$ kPa (EN 826)					
	600	450	40-180	<b>487 200</b>	618 744
<b>Foamglas® Kasírozott termékek (Board, Block)</b>					
1: Foamglas® Board, 2: Ready Board®, 3: Roof Board ® G2, 4: Ready Block, 5: Roof Block G1					
T3+ (1,2,3,4,5)	1200	600	50-200	<b>403 200</b>	594 208
T4+ (1,2,4)	1200	600	40-200	<b>403 200</b>	594 208
S3 (1,4)	1200	600	40-200	<b>425 040</b>	616 610
F (1,4)	1200	600	40-180	<b>509 880</b>	748 894





# FOAMGLAS® árlista

Érvényes: 2023.01.01-től visszavonásig



## Kiegészítők

		csomagolás		nettó ár	Áfával növelt ár
		menny./kiszereles	kiszereles/rkl	Ft/kiszereles	Ft/kiszereles
<b>PC® EM</b>	oldószermentes alapozó emulzió	5 kg/kanna		<b>17 900</b>	22 733
PC004			96		
<b>PC® 130</b>	impregnáló alapozó	10 kg/kanna		<b>215 570</b>	273 774
PC0155			33		
<b>PC® 56</b>	kétkomponensű bitumenes hidegragasztó	28 kg/kanna		<b>71 440</b>	90 729
PC0056			18		
<b>PC® 500</b>	használatra kész egykomponensű bitumenes hidegragasztó alacsony oldószer tartalommal	25 kg/kanna		<b>75 760</b>	96 215
PC0059			22		
<b>PC® 164</b>	Használatra kész egykomponensű vékony alapozó bevonat, egyrétegű alapozó massa	25 kg/kanna		<b>97 550</b>	123 889
PC0009			24		
<b>PC® 74 A1</b>	ragasztótapasz és alapvakolat, A1 nem éghető	20 kg/zsák		<b>40 000</b>	50 800
PC 0216			48		
<b>PC® Finish 0</b>	beltéri simító vakolat	20 kg/zsák		<b>70 600</b>	89 662
PC 0217			42		
<b>PC® Finish 1</b>	beltéri fedővakolat, 1 mm szemcse mérettel	25 kg/zsák		<b>88 270</b>	112 103
PC 0218			48		
<b>Pittseal® 444N (tubusos) PC0003</b>	butyl alapú, tartósan rugalmas tömítőanyag	310 ml/tubus		<b>82 660</b>	8 750
		12	100		
<b>PC® 150</b>	lúgálló üvegszövet háló Foamglas lemezek felületén alapvakolat erősítésére	50 m2/tekercs		<b>90 370</b>	114 770
PC0039			30		





# FOAMGLAS® árlista

Érvényes: 2023.01.01-től visszavonásig



## Kiegészítők

		csomagolás		nettó ár	Áfával növelt ár
		menny./kiszereles	kiszereles/rkl	Ft/kiszereles	Ft/kiszereles
<b>PC® SP 150/150</b> PC 0034	Horganyzott acél rögzítő elem, fogazott éllel, 150x150 mm, furat nélkül	50	40	<b>46 780</b>	59 411
<b>PC® SP 150/150</b> PC 0128	Horganyzott acél rögzítő elem, fogazott éllel, 150x150 mm, 10,2 mm-es furattal	50	40	<b>67 830</b>	86 144
<b>PC® SP 200/200</b> PC 0111	Horganyzott acél rögzítő elem, fogazott éllel, 200x200 mm, furat nélkül	25	40	<b>42 060</b>	53 416
<b>PC® Fixing F0</b> PC 0068	Rozsdamentes acél mechanikus rögzítő elem 40 mm hőszigetelés vastagsághoz	100	54	<b>132 320</b>	168 046
<b>PC® Fixing F1</b> PC 0069	Rozsdamentes acél mechanikus rögzítő elem 50-90 mm hőszigetelés vastagsághoz	100	54	<b>144 370</b>	183 350
<b>PC® Fixing F2</b> PC 0070	Rozsdamentes acél mechanikus rögzítő elem >90 mm hőszigetelés vastagsághoz	100	36	<b>180 700</b>	229 489
<b>PC-MIX keverőszár</b> PC 0154	Vödörös kiszerelésű ragasztók, bevonatok keveréséhez			<b>20 670</b>	26 251

